

ELEMENTY	SYMBOL	KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE NIKO STF EDEL B - Blacha 1.4404, gr. 0,8mm						
		ROZMIAR						
		130	150	160	180	200	250	300
daszek	H-ID/FI/0,8	92	94	118	138	161	272	385
ustnik	H-IU/FI/0,8	131	147	147	163	163	212	244
zakończenie izolacji	H-IZI/FI/0,8	79	97	110	120	129	147	160
kolnierz przeciwdeszczowy	H-IKP/FI/0,8	78	87	92	95	110	128	134
plyta dachowa prosta	H-IPDO/FI/0,8	157	177	177	204	361	270	359
Płyta dachowa skośna (5-20 st.)	H-IPDO5-20/FI/0,8	177	204	204	227	227	302	392
Płyta dachowa skośna (20-35 st.)	H-IPDO20-35/FI/0,8	190	220	220	264	264	366	473
Płyta dachowa skośna (35-50 st.)	H-IPDO35-50/FI/0,8	270	308	308	356	356	462	732
plyta dachowa z kolnierzem oflowianym	H-IPDK/0,8	699	730	730	786	802	-	-
rura L=1000	H-IR1/FI/0,8	419	454	479	522	573	766	884
rura L=500	H-IR5/FI/0,8	241	261	275	300	329	440	508
rura L=333	H-IR33/FI/0,8	161	174	184	200	220	294	339
rura L=250	H-IR25/FI/0,8	121	131	138	150	165	220	254
trójnik 90°	H-IT90/FI/0,8	553	599	632	689	756	1011	1167
trójnik 45°	H-IT45/FI/0,8	599	649	685	747	819	1095	1264
wyczystka okrągła	H-IWZ/FI/0,8	643	699	722	791	861	1157	1300
wyczystka z drzwiczkami	H-IWD/FI/0,8	721	781	807	881	958	1244	1400
Kolano 90°	H-IK60/FI,H-IK90/FI/0,8	448	485	511	558	612	818	944
kolano 15°, 30°, 45°	H-IK15/FI,H-IK30/FI,H-IK45/FI/0,8	257	279	294	321	352	470	543
obejma do odciągów	H-IOSK/FI/0,8	160	170	173	178	186	206	214
obejma wzmacniająca	H-IOW/FI/0,8	81	81	83	84	87	91	95
obejma konstrukcyjna regulowana do 20 cm	H-IOS20/FI/0,8	141	152	157	162	167	178	207
obejma konstrukcyjna regulowana do 30 cm	H-IOS30/FI/0,8	215	233	240	248	254	295	309
obejma konstrukcyjna regulowana do 40 cm	H-IOS40/FI/0,8	249	267	270	274	303	335	350
obejma konstrukcyjna regulowana do 50 cm	H-IOS50/FI/0,8	349	374	378	383	424	469	489
obejma konstrukcyjna regulowana do 60 cm	H-IOS60/FI/0,8	541	580	587	594	657	727	759
podstawa komina fundamentowa	H-IPKF/FI	324	356	364	405	405	445	526
plyta podstawy przelotowa odciążeniowa	H-IPKO/FI	243	275	293	314	325	401	461
plyta podstawy przelotowa z odskraplaczem	H-IPKODS/FI	364	409	426	476	486	576	677
wspornik komina do 20 cm	H-IWS20/FI/0,8	203	203	203	251	251	251	346
wspornik komina do 30 cm	H-IWS30/FI/0,8	251	251	251	346	346	346	613
wspornik komina do 40 cm	H-IWS40/FI/0,8	346	346	346	613	613	613	927
wspornik komina do 50 cm	H-IWS50/FI/0,8	613	613	613	927	927	927	1336
wspornik komina do 60 cm	H-IWS60/FI/0,8	927	927	927	1336	1336	1336	1524
Ustnik dolny	H-IUD/FI/0,8	144	162	162	180	180	233	269
Rozeta maskująca ścienna okrągła	H-IRM/FI/0,8	82	92	97	100	116	134	141
Rozeta maskująca ścienna kwadratowa kątowna	H-IRMK/FI/0,8	122	138	145	150	173	-	-
Tuleja stropowa	H-ITS/FI/0,8	305	332	332	366	366	518	-
Obejma mocująca do wspornika	H-IOM/FI/0,8	81	81	83	84	87	91	95
Wspornik krokwiowy	H-IWK/FI/0,8	241	251	256	262	274	296	-

WYSOKOŚĆ/SREDNICA	ZESTAWY KOMINÓW IZOLOWANYCH						
	130	150	160	180	200	250	300
4 m	3933	4258	4441	4869	5231	6717	7780
5 m	4352	4712	4920	5391	5804	7483	8665
6 m	4912	5318	5555	6075	6544	8426	9756
7 m	5332	5772	6034	6597	7117	9192	10640
8 m	5751	6226	6513	7120	7690	9958	11524
9 m	6311	6832	7149	7804	8430	10902	12615
10 m	7013	7615	7970	8718	9401	12153	14080
11 m	7432	8069	8449	9240	9974	12919	14965
12 m	7851	8523	8928	9763	10547	13684	15849

Komplet zawiera: ustnik, rura, trójnik 90st., wyczystka z zatyczką, płyta podstawy z odskr., obejmy konstrukcyjne regulowane, wsporniki komina.