

ELEMENTY	SYMBOL	KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE NIKO STF EDEL B - Blacha 1.4404, gr. 1,0mm						
		ROZMIAR						
		130	150	160	180	200	250	300
daszek	H-ID/FI/1,0	92	94	118	138	161	272	385
ustnik	H-IU/FI/1,0	131	147	147	163	163	212	244
zakończenie izolacji	H-IZ/FI/1,0	79	97	110	120	129	147	160
kolnierz przeciwdeszczowy	H-IKP/FI/1,0	78	87	92	95	110	128	134
plyta dachowa prosta	H-IPDO/FI/1,0	157	177	177	204	361	270	359
Płyta dachowa skośna (5-20 st.)	H-IPDO5-20/FI/1,0	177	204	204	227	227	302	392
Płyta dachowa skośna (20-35 st.)	H-IPDO20-35/FI/1,0	190	220	220	264	264	366	473
Płyta dachowa skośna (35-50 st.)	H-IPDO35-50/FI/1,0	270	308	308	356	356	462	732
plyta dachowa z kolnierzem oflowianym	H-IPDK/1,0	699	730	730	786	802	-	-
rura L=1000	H-IR1/FI/1,0	450	489	513	561	616	819	949
rura L=500	H-IR5/FI/1,0	259	281	295	323	354	471	545
rura L=333	H-IR33/FI/1,0	173	187	197	215	236	314	364
rura L=250	H-IR25/FI/1,0	129	141	148	161	177	236	273
trójnik 90°	H-IT90/FI/1,0	540	587	616	673	739	983	1138
trójnik 45°	H-IT45/FI/1,0	585	636	667	729	801	1065	1233
wyczystka okrągła	H-IWZ/FI/1,0	643	699	722	791	861	1157	1300
wyczystka z drzewczkami	H-IWD/FI/1,0	721	781	807	881	958	1244	1400
Kolano 90°	H-IK60/FI,H-IK90/FI/1,0	448	485	511	558	612	818	944
kolano 15°, 30°, 45°	H-IK15/FI,H-IK30/FI,H-IK45/FI/1,0	257	279	294	321	352	470	543
obejma do odciągów	H-IOSK/FI/1,0	160	170	173	178	186	206	214
obejma wzmacniająca	H-IOW/FI/1,0	81	81	83	84	87	91	95
obejma konstrukcyjna regulowana do 20 cm	H-IOS20/FI/1,0	141	152	157	162	167	178	207
obejma konstrukcyjna regulowana do 30 cm	H-IOS30/FI/1,0	215	233	240	248	254	295	309
obejma konstrukcyjna regulowana do 40 cm	H-IOS40/FI/1,0	249	267	270	274	303	335	350
obejma konstrukcyjna regulowana do 50 cm	H-IOS50/FI/1,0	349	374	378	383	424	469	489
obejma konstrukcyjna regulowana do 60 cm	H-IOS60/FI/1,0	541	580	587	594	657	727	759
podstawa komina fundamentowa	H-IPKF/FI	324	356	364	405	405	445	526
plyta podstawy przelotowa odciążeniowa	H-IPKO/FI	243	275	293	314	325	401	461
plyta podstawy przelotowa z odskraplaczem	H-IPKODS/FI	364	409	426	476	486	576	677
wspornik komina do 20 cm	H-IWS20/FI/1,0	203	203	203	251	251	251	346
wspornik komina do 30 cm	H-IWS30/FI/1,0	251	251	251	346	346	346	613
wspornik komina do 40 cm	H-IWS40/FI/1,0	346	346	346	613	613	613	927
wspornik komina do 50 cm	H-IWS50/FI/1,0	613	613	613	927	927	927	1336
wspornik komina do 60 cm	H-IWS60/FI/1,0	927	927	927	1336	1336	1336	1524
Ustnik dolny	H-IUD/FI/1,0	144	162	162	180	180	233	269
Rozeta maskująca ścienna okrągła	H-IRM/FI/1,0	82	92	97	100	116	134	141
Rozeta maskująca ścienna kwadratowa kątowa	H-IRMK/FI/1,0	122	138	145	150	173	-	-
Tuleja stropowa	H-ITS/FI/1,0	305	332	332	366	366	518	-
Obejma mocująca do wspornika	H-IOM/FI/1,0	81	81	83	84	87	91	95
Wspornik krokwiowy	H-IWK/FI/1,0	241	251	256	262	274	296	-

WYSOKOŚĆ/ŚREDNICA	ZESTAWY KOMINÓW IZOLOWANYCH						
	130	150	160	180	200	250	300
4 m	4044	4387	4562	5007	5386	6904	8009
5 m	4494	4876	5075	5568	6002	7724	8958
6 m	5084	5517	5746	6291	6785	8721	10114
7 m	5534	6006	6259	6852	7401	9541	11062
8 m	5984	6495	6772	7413	8017	10360	12011
9 m	6575	7137	7442	8136	8799	11358	13167
10 m	7309	7954	8298	9088	9813	12663	14696
11 m	7759	8443	8811	9649	10429	13482	15645
12 m	8209	8933	9324	10210	11045	14301	16593

Komplet zawiera: ustnik, rura, trójnik 90st., wyczystka z zatyczką, płyta podstawy z odskr., obejmy konstrukcyjne regulowane, wsporniki komina.

Kontakt:
Tel: 502-423-370

E-mail:
kominy@centrumkomina.pl