

ELEMENTY	SYMBOL	KOMINY DWUŚCIENNE IZOLOWANE NIKO STS EDEL B - Blacha 1.4404, gr. 0,6mm						
		ROZMIAR						
		130	150	160	180	200	250	300
daszek	H-ID/FI	92	94	118	138	161	272	385
ustnik	H-IU/FI	131	147	147	163	163	212	244
zakończenie izolacji	H-IZI/FI	79	97	110	120	129	147	160
kolnierz przeciwdeszczowy	H-IKP/FI	78	87	92	95	110	128	134
plyta dachowa prosta	H-IPDO/FI	157	177	177	204	361	270	359
Płyta dachowa skośna (5-20 st.)	H-IPDO5-20/FI	177	204	204	227	227	302	392
Płyta dachowa skośna (20-35 st.)	H-IPDO20-35/FI	190	220	220	264	264	366	473
Płyta dachowa skośna (35-50 st.)	H-IPDO35-50/FI	270	308	308	356	356	462	732
plyta dachowa z kolnierzem ołowianym	H-IPDK	699	730	730	786	802	-	-
rura L=1000	H-IR1/FI	390	420	442	481	527	709	816
rura L=500	H-IR5/FI	224	241	254	277	303	407	469
rura L=333	H-IR33/FI	149	161	169	184	202	272	313
rura L=250	H-IR25/FI	112	121	127	138	152	204	234
trójnik 90°	H-IT90/FI	514	554	584	606	660	935	1076
trójnik 45°	H-IT45/FI	557	600	632	626	685	1013	1166
wyczystka okrągła	H-IWZ/FI	643	699	722	791	861	1157	1300
wyczystka z drzwiczami	H-IWD/FI	721	781	807	881	958	1244	1400
Kołano 90°	H-IK60/FI,H-IK90/FI	448	485	511	558	612	818	944
kolano 15°, 30°, 45°	H-IK15/FI,H-IK30/FI,H-IK45/FI	257	279	294	321	352	470	543
obejma do odciągów	H-IOSK/FI	160	170	173	178	186	206	214
obejma wzmacniająca	H-IOW/FI	81	81	83	84	87	91	95
obejma konstrukcyjna regulowana do 20 cm	H-IOS20/FI/0,6	141	152	157	162	167	178	207
obejma konstrukcyjna regulowana do 30 cm	H-IOS30/FI/0,6	215	233	240	248	254	295	309
obejma konstrukcyjna regulowana do 40 cm	H-IOS40/FI/0,6	249	267	270	274	303	335	350
obejma konstrukcyjna regulowana do 50 cm	H-IOS50/FI/0,6	349	374	378	383	424	469	489
obejma konstrukcyjna regulowana do 60 cm	H-IOS60/FI/0,6	541	580	587	594	657	727	759
podstawa kominowa fundamentowa	H-IPKF/FI	324	356	364	405	405	445	526
plyta podstawy przelotowa odciążeniowa	H-IPKO/FI	243	275	293	314	325	401	461
plyta podstawy przelotowa z odskraplaczem	H-IPKODS/FI	364	409	426	476	486	576	677
wspornik kominowa do 20 cm	H-IWS20/FI/0,6	203	203	203	251	251	251	346
wspornik kominowa do 30 cm	H-IWS30/FI/0,6	251	251	251	346	346	346	613
wspornik kominowa do 40 cm	H-IWS40/FI/0,6	346	346	346	613	613	613	927
wspornik kominowa do 50 cm	H-IWS50/FI/0,6	613	613	613	927	927	927	1336
wspornik kominowa do 60 cm	H-IWS60/FI/0,6	927	927	927	1336	1336	1336	1524
Ustnik dolny	H-IUD/FI/0,6	144	162	162	180	180	233	269
Rozeta maskująca ścienna okrągła	H-IRM/FI/0,6	82	92	97	100	116	134	141
Rozeta maskująca ścienna kwadratowa kątowna	H-IRMK/FI/0,6	122	138	145	150	173	-	-
Tuleja stropowa	H-ITS/FI/0,6	305	332	332	366	366	518	-
Obejma mocująca do wspornika	H-IOM/FI/0,6	81	81	83	84	87	91	95
Wspornik krokwiowy	H-IWK/FI/0,6	241	251	256	262	274	296	-

WYSOKOŚĆ/ŚREDNICA	ZESTAWY KOMINÓW IZOLOWANYCH						
	130	150	160	180	200	250	300
4 m	3777	4076	4246	4620	4952	6413	7415
5 m	4167	4496	4689	5102	5479	7121	8231
6 m	4698	5067	5288	5745	6173	8008	9254
7 m	5088	5487	5730	6226	6700	8716	10069
8 m	5478	5907	6172	6707	7228	9425	10885
9 m	6009	6478	6771	7350	7922	10312	11907
10 m	6682	7227	7556	8223	8847	11506	13304
11 m	7072	7646	7998	8704	9374	12214	14119
12 m	7462	8066	8440	9185	9902	12923	14935

Komplet zawiera: ustnik, rura, trójnik 90st., wyczystka z zatyczką, płyta podstawy przelotowa z odskr., obejmy konstrukcyjne regulowane, wsporniki kominowa.

Kontakt:
Tel: 502-423-370

E-mail:
kominy@centrumkomina.pl