

ELEMENTY	SYMBOL	KOMINY DWUŚCIENNE, IZOLOWANE NIKO STF EDEL B gr. 0,8mm, Blacha 1.4404(rdzeń); 1.4301(płaszcz)											
		ROZMIAR											
		130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	
		230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600	
daszek	H-ID/śr/0,8	82	83	105	88	143	242	343	416	514	621	767	
ustnik	H-IU/śr/0,8	127	143	143	156	159	206	237	253	284	300	332	
zakończenie izolacji	H-IZI/śr/0,8	76	95	107	116	125	143	156	166	180	195	255	
kołnierz przecideszczowy	H-IKP/śr/0,8	102	118	126	134	134	149	181	196	212	228	244	
plyta dachowa prosta	H-IPDO/śr/0,8	102	118	126	134	134	149	181	196	212	228	244	
rura L=1000	H-IR1/śr/0,8	399	433	461	500	543	741	841	992	1158	1489	1572	
rura L=500	H-IR5/śr/0,8	230	249	265	288	312	426	483	570	666	856	904	
rura L=333	H-IR33/śr/0,8	153	166	177	192	208	284	322	380	444	571	602	
rura L=250	H-IR25/śr/0,8	115	124	132	144	156	213	242	285	333	428	452	
trójnik 90°	H-IT90/śr/0,8	527	571	608	660	717	978	1110	1309	1528	1965	2074	
trójnik 45°	H-IT45/śr/0,8	571	619	659	715	777	1059	1202	1419	1655	2129	2247	
wyczystka okrągła z zatyczką	H-IWZ/śr/0,8	676	736	773	856	914	1198	1377	1592	1827	2327	2483	
wyczystka z drzwiczkami	H-IWD/śr/0,8	833	893	930	1014	1071	1355	1534	1749	1984	2484	2640	
odskraplacz	H-IO/śr/0,8	149	165	165	196	196	220	267	283	299	361	409	
redukcja	H-IZR/śr/0,8	286	286	311	317	412	475	506	569	600	663	663	
kolano 60°, 90°	H-IK60/śr0,8;H-IK90/śr/0,8	439	476	507	550	598	815	925	1091	1273	1638	1729	
kolano 15°, 30°, 45°	H-IK15/śr/0,8;H-IK30/śr/0,8;H-IK45/śr/0,8	252	274	291	316	344	469	532	627	732	942	994	
obejma z kątkiem	H-IOSK/śr/0,8	81	94	94	94	94	157	157	157	184	184	184	
obejma wzmacniająca	H-IOW/śr/0,8	74	86	86	86	86	143	143	143	168	168	168	
obejma konstrukcyjna regulowana	H-IOS/śr/0,8	209	226	232	241	247	285	301	316	339	363	444	
plyta podstawy z odskraplaczem	H-IPKOD/śr/0,8	299	330	338	393	393	416	495	526	558	636	699	
plyta podstawy przelotowa odciążeniowa	H-IPKO/śr/0,8	205	233	248	265	275	339	390	424	469	536	588	
plyta podstawy przelotowa pod odskraplacz	H-IPKODS/śr/0,8	205	233	248	265	275	339	390	424	469	536	588	
wspornik komina	H-IWS/śr/0,8	252	284	301	323	345	409	561	676	775	877	1327	
podstawa komina fundamentowa	H-IPKF/śr/0,8	314	346	354	393	393	432	511	542	574	652	715	

ZESTAWY KOMINÓW IZOLOWANYCH											
wysokość/średnica	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
4 m	3791	4140	4359	4781	5094	6603	7654	8867	10176	12713	13917
5 m	4191	4573	4820	5281	5637	7343	8495	9859	11333	14202	15488
6 m	4841	5289	5582	6105	6526	8493	9897	11527	13266	16568	18387
7 m	5241	5722	6042	6605	7069	9234	10737	12519	14423	18057	19959
8 m	5891	6438	6804	7428	7957	10384	12140	14187	16356	20423	22857
9 m	6291	6871	7264	7928	8501	11125	12980	15179	17513	21912	24429
10 m	6690	7303	7725	8428	9044	11865	13821	16171	18671	23401	26000
11 m	7341	8020	8487	9251	9932	13015	15223	17838	20603	25767	28899
12 m	7740	8452	8947	9751	10476	13756	16064	18830	21761	27255	30471

Komplet zawiera: ustnik, rura, trójnik 90st., wyczystka z zatyczką, płyta podstawy z odskr., podstawa komina, wspornik komina

Kontakt:

Tel: 502-423-370

E-mail:

kominy@centrumkomina.pl