

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WKŁADY KOMINOWE NIKO STF RUND B – Blacha 1.4404, gr. 0,8mm													
		ŚREDNICA													
		120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
daszek	H-D/fi/0,8	92	92	94	94	118	138	161	237	272	385	468	577	697	862
kołnierz przeciwdeszczowy	H-KP/fi/0,8	71	71	71	85	85	95	95	120	139	147	159	171	159	171
plyta przelotowa	H-PPK/fi/0,8	51	51	57	57	57	69	69	94	111	129	154	180	206	240
plyta przelotowa z kołnierzem	H-PPKP/fi/0,8	129	129	155	165	165	179	207	237	282	327	385	448	517	567
plyta z wpustem	H-PW/fi/0,8	126	130	143	149	153	175	185	202	232	268	313	362	430	511
rura L=1000	H-R1/fi/0,8	166	176	187	197	210	235	256	316	343	425	485	561	703	754
rura L=500	H-R5/fi/0,8	96	101	107	113	121	135	147	182	197	244	279	323	404	434
rura L=333	H-R33/fi/0,8	64	68	72	75	81	90	98	121	131	163	186	215	270	289
rura L=250	H-R25/fi/0,8	48	51	54	57	60	68	73	91	99	122	140	161	202	217
trójnik 90° z wyjściem okrągłym	H-T90/fi/0,8	154	164	173	182	195	218	236	293	318	394	450	521	652	699
trójnik 45°	H-T45/fi/0,8	218	231	244	258	275	308	335	414	449	556	635	735	921	988
wyczystka z zatyczką i odkraplaczem na stałe kpl.	H-WO/fi/0,8	285	294	319	329	341	401	420	502	553	681	815	964	1174	1326
wyczystka okrągła	H-W/fi/0,8	218	228	245	254	267	308	327	396	433	535	630	739	909	1008
wyczystka z drzwiczkami	H-WD/fi/0,8	346	359	373	386	404	436	463	542	577	685	764	863	1049	1116
odskraplacz	H-O/fi/0,8	66	66	74	74	74	93	93	106	119	146	185	225	265	318
odskraplacz z rurką w bok	H-OR/fi/0,8	89	100	100	100	100	125	125	143	161	197	250	304	358	429
zaślepka wyczystki	H-2W/fi/0,8	66	66	74	74	74	93	93	106	119	146	185	225	265	318
kolano 90°	H-K90/fi/0,8	165	175	185	195	208	233	253	313	340	421	481	557	698	748
kolano 15°, 30°, 45°	H-K15;H-K30;H-K45/fi/0,8	130	137	145	153	164	183	199	246	267	331	378	437	548	588
kolano nastawne	H-K/fi/0,8	218	231	244	258	275	308	335	-	-	-	-	-	-	-
redukcja	H-2R/fi/0,8	130	137	145	153	164	183	199	246	267	331	378	437	548	588
portki	H-P/fi/0,8	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obejma z kołkiem	H-OSK/fi/0,8	42	42	42	42	57	57	71	71	85	99	113	127	141	156
przedłużenie wyczystki l=500	H-PW5/fi/0,8	240													

WYSOKOŚĆ/ŚREDNICA	ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH													
	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
4 m	1155	1215	1295	1355	1433	1628	1733	2153	2352	2904	3361	3910	4846	5283
5 m	1321	1391	1482	1551	1643	1863	1989	2469	2695	3329	3846	4472	5549	6037
6 m	1487	1567	1668	1748	1853	2098	2244	2785	3037	3754	4332	5033	6253	6792
7 m	1654	1744	1855	1945	2063	2334	2500	3101	3380	4178	4817	5594	6956	7546
8 m	1820	1920	2041	2142	2273	2569	2756	3417	3723	4603	5302	6156	7660	8300
9 m	1986	2097	2228	2339	2483	2804	3011	3733	4065	5028	5788	6717	8363	9055
10 m	2152	2273	2415	2535	2693	3039	3267	4049	4408	5453	6273	7279	9067	9809
11 m	2319	2449	2601	2732	2903	3274	3522	4365	4750	5878	6758	7840	9770	10563
12 m	2485	2626	2788	2929	3113	3510	3778			6303	4680	5093	10474	11318

Komplet zawiera: rura, trójnik z wejściem okrągłym, wyczystka z zatyczką i odk., blacha kominowa.

Kontakt:
Tel: 502-423-370

E-mail:
kominy@centrumkomina.pl