

NAZWA ELEMENTU	SYMBOL	WKŁADY KOMINOWE NIKO STF RUND B – Blacha 1.4404, gr. 1,0mm													
		ŚREDNICA													
		120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
daszek	H-D/fi/1,0	92	92	94	94	118	138	161	237	272	385	468	577	697	862
kołnierz przeciwdeszczowy	H-KP/fi/1,0	71	71	71	85	85	95	95	120	139	147	159	171	159	171
plyta przelotowa	H-PKP/fi/1,0	51	51	57	57	57	69	69	94	111	129	154	180	206	240
plyta przelotowa z kołnierzem	H-PKPK/fi/1,0	129	129	155	165	165	179	207	237	282	327	385	448	517	567
plyta z wpustem	H-PW/fi/1,0	126	130	143	149	153	175	185	202	232	268	313	362	430	511
rura L=1000	H-R1/fi/1,0	188	202	222	236	257	284	309	356	394	447	532	617	767	820
rura L=500	H-R5/fi/1,0	108	116	128	136	148	163	177	205	226	257	306	355	441	471
rura L=333	H-R33/fi/1,0	72	77	85	91	98	109	118	137	151	171	204	237	294	314
rura L=250	H-R25/fi/1,0	54	58	64	68	74	82	89	102	113	128	153	177	221	236
trójkąt 90° z wyjściem okrągłym	H-T90/fi/1,0	177	188	204	218	234	263	285	337	371	451	517	597	738	795
trójkąt 45°	H-T45/fi/1,0	250	266	288	308	330	371	403	475	524	637	729	842	1042	1122
wyczystka z zatyczką i odskraplaczem na stałe kpl.	H-WO/fi/1,0	307	319	350	364	380	445	468	546	606	738	882	1040	1260	1421
wyczystka okrągła	H-W/fi/1,0	241	253	276	290	306	353	375	440	487	593	697	815	995	1103
wyczystka z drzwiczkami	H-WD/fi/1,0	378	394	417	437	459	499	531	604	652	765	858	971	1170	1250
odskraplacz	H-O/fi/1,0	66	66	74	74	74	93	93	106	119	146	185	225	265	318
odskraplacz z rurka w bok	H-OR/fi/1,0	89	100	100	100	100	125	125	143	161	197	250	304	358	429
zaślepka wyczystki	H-2W/fi/1,0	66	66	74	74	74	93	93	106	119	146	185	225	265	318
kolano 90°	H-K90/fi/1,0	189	201	218	233	250	281	305	360	397	483	553	638	789	850
kolano 15°, 30°, 45°	H-K15;H-K30;H-K45/fi/1,0	149	158	171	183	197	221	240	283	312	379	434	501	620	668
kolano nastawne	H-K/fi/1,0	161	171	181	191	201	211	220	253	272	-	-	-	-	-
redukcja	H-2R/fi/1,0	149	158	171	183	197	221	240	283	312	379	434	501	620	668
portki	H-P/fi/1,0	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
obejma z kołkiem	H-OSK/fi/1,0	42	42	42	42	57	57	71	71	85	99	113	127	141	156
przedłużenie wyczystki l=500	H-PW5/fi/1,0	240													

WYSOKOŚĆ/ŚREDNICA	ZESTAWY WKŁADÓW KOMINOWYCH													
	120	130	140	150	160	180	200	230	250	300	350	400	450	500
4 m	1299	1383	1503	1588	1702	1916	2057	2371	2620	3048	3638	4233	5218	5673
5 m	1487	1585	1722	1822	1956	2198	2363	2724	3010	3495	4170	4850	5985	6493
6 m	1674	1787	1942	2056	2210	2480	2669	3076	3399	3941	4703	5467	6752	7314
7 m	1862	1990	2162	2290	2464	2763	2975	3429	3789	4388	5235	6083	7519	8135
8 m	2050	2192	2381	2524	2718	3045	3282	3781	4178	4835	5768	6700	8286	8955
9 m	2238	2394	2601	2758	2972	3327	3588	4134	4568	5282	6300	7317	9054	9776
10 m	2425	2597	2820	2992	3226	3609	3894	4487	4957	5728	6833	7933	9821	10597
11 m	2613	2799	3040	3226	3480	3891	4200	4839	5347	6175	7365	8550	10588	11417
12 m	2801	3001	3260	3460	3734	4173	4506	5192	5736	6622	7898	9167	11355	12238

Komplet zawiera: rura, trójkąt z wyjściem okrągłym, wyczystka z zatyczką i odsk., blacha kominowa.

Kontakt:
Tel: 502-423-370

E-mail:
kominy@centrumkomina.pl