

ELEMENTY	SYMBOL	KOMINY DWUŚCIENNE, IZOLOWANE NIKO STS EDEL B gr. 0,6mm, Blacha 1.4404(rdzeń); 1.4301(płaszcz)										
		ROZMIAR										
		130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
		230	250	260	280	300	350	400	450	500	550	600
daszek	H-ID/śr	82	83	105	123	143	242	343	416	514	621	767
ustnik	H-IU/śr	127	143	143	159	159	206	237	253	284	300	332
zakończenie izolacji	H-IZI/śr	76	118	107	134	134	143	156	166	180	195	255
kołnierz przecideszczowy	H-IKP/śr	102	118	126	134	134	149	181	196	212	228	244
płyta dachowa prosta	H-IPDO/śr	102	118	126	134	134	149	181	196	212	228	244
płyta dachowa z kołnierzem ołowianym 20-30st.	H-IPDK 20-35/śr	817	851	857	911	927	1068					
płyta dachowa z kołnierzem ołowianym 35-50st.	H-IPDK 35-50/śr	845	881	902	942	967	1100					
rura L=1000	H-IR1/śr	374	386	430	443	505	693	783	925	1081	1402	1475
rura L=500	H-IR5/śr	215	222	247	255	290	398	450	532	621	806	848
rura L=333	H-IR33/śr	143	148	165	170	194	266	300	354	414	538	566
rura L=250	H-IR25/śr	108	111	124	127	145	199	225	266	311	403	424
trójnik 90°	H-IT90/śr	494	509	568	531	606	914	1034	1221	1426	1851	1947
trójnik 45°	H-IT45/śr	535	552	615	576	656	991	1120	1322	1545	2005	2110
wyczystka okrągła z zatyczką	H-IWZ/śr	643	674	733	710	784	1134	1301	1503	1725	2212	2356
wyczystka z drzwiczkami	H-IWD/śr	800	831	890	853	927	1292	1458	1661	1882	2370	2513
odskraplacz	H-IO/śr	149	149	165	179	179	220	267	283	299	361	409
redukcja	H-IZR/śr	286	286	317	317	412	475	506	569	600	663	663
kolano 60°, 90°	H-IK60/śr;H-IK90/śr	412	424	473	487	555	762	861	1017	1189	1542	1623
kolano 15°, 30°, 45°	H-IK15/śr;H-IK30/śr;H-IK45/śr	237	244	272	280	319	438	495	585	683	887	933
obejma z kołkiem	H-IOSK/śr	81	94	94	94	104	157	157	157	184	184	184
obejma wzmacniająca	H-IOW/śr	74	86	86	86	94	143	143	143	168	168	168
obejma konstrukcyjna regulowana	H-IOS/śr	209	226	232	241	247	285	301	316	339	363	444
płyta podstawy z odskraplaczem	H-IPKOD/śr	314	346	354	377	393	432	511	542	574	652	715
płyta podstawy przelotowa odciążeniowa	H-IPKO/śr	205	233	248	265	275	339	390	424	469	536	588
płyta podstawy przelotowa pod odskraplacz	H-IPKODS/śr	205	233	248	265	275	339	390	424	469	536	588
wspornik komina	H-IWS/śr	252	284	301	323	345	409	561	676	775	877	1327
podstawa komina fundamentowa	H-IPKF/śr	314	346	354	393	393	432	511	542	574	652	715

ZESTAWY KOMINÓW IZOLOWANYCH											
wysokość/średnica	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500
4 m	3641	3844	4171	4265	4699	6299	7286	8436	9680	12154	13293
5 m	4015	4230	4601	4708	5204	6992	8069	9360	10761	13556	14769
6 m	4641	4900	5331	5474	6054	8093	9414	10961	12616	15836	17571
7 m	5015	5285	5761	5917	6559	8786	10197	11885	13697	17238	19047
8 m	5641	5955	6492	6683	7409	9888	11541	13486	15552	19517	21849
9 m	6015	6340	6922	7126	7914	10580	12324	14410	16633	20919	23325
10 m	6389	6726	7352	7569	8418	11273	13107	15335	17714	22322	24800
11 m	7015	7396	8082	8335	9268	12375	14451	16936	19569	24601	27603
12 m	7389	7781	8512	8778	9773	13067	15234	17860	20650	26003	29078

Komplet zawiera: ustnik, rura, trójnik 90st., wyczystka z zatyczką, płyta podstawy z odskr., podstawa komina, wspornik komina

Kontakt:

Tel: 502-423-370

E-mail:

kominy@centrumkomina.pl